



МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ
ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ
«БАЙКАЛЬСКИЙ ТЕХНИКУМ ОТРАСЛЕВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И СЕРВИСА»
(ГАПОУ БТОТИС)

665930, Иркутская обл., Слюдянский район,
г. Байкальск, микрорайон Южный, 4 квартал, 1.
телефаксы: (395-42)3-23-40, 3-23-27, 3-20-26, 3-23-01, 3-20-48,
телефоны: 3-22-57; 3-33-64; 3-32-39; 3-32-03; 3-34-24.

e-mail: btotis@mail.ru
сайт: www.btotis.ru

ИНСТРУКЦИЯ № ИОТ-01.005-2024

ПО ОХРАНЕ ТРУДА ДЛЯ РАБОЧЕГО ПО СТИРКЕ СПЕЦОДЕЖДЫ

Перед началом работы внимательно ознакомьтесь с инструкцией и рекомендациями,
распишитесь в журнале регистрации инструктажа

Нормативные ссылки

Инструкция разработана на основании следующих документов и источников:

Трудовой кодекс Российской Федерации от 30.12.2001 № 197-ФЗ;

Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок, Приказ Минтруда от 15.12.2020
№ 903н;

Постановление Главного Государственного санитарного врача Российской Федерации от 2
декабря 2020 года п 40 Об утверждении санитарных правил СП 2.2.3670-20 "санитарно-
эпидемиологические требования к условиям труда";

Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 29.10.2021 №
772н "Об утверждении основных требований к порядку разработки и содержанию правил и
инструкций по охране труда, разрабатываемых работодателем".

1. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ.

- 1.1. К работе рабочего по стирке спецодежды допускаются лица, обученные данной специальности, прошедшие инструктаж по безопасности труда, ознакомленные с "Правилами безопасности при эксплуатации прачечных и бань".
- 1.2. Рабочие, вновь принятые на работу, должны пройти вводный инструктаж и инструктаж на рабочем месте.
- 1.3. Работающие обязаны соблюдать необходимые меры предосторожности, своевременно предотвращать замеченную опасность.
- 1.4. При выявлении нарушений безопасности труда, способных вызвать несчастный случай, необходимо сообщить об этом администрации.
- 1.5. При несчастном случае необходимо:
 - оказать первую помощь;
 - вызвать врача;
 - заявить о случившемся администрации.
- 1.6. Работать только в санитарно-гигиенической одежде, в комплект которой входят:
 - халат хлопчатобумажный;
 - косынка или шапочка.
- 1.7. Выполнять только ту работу, которая входит в его обязанности.
- 1.8. Работники должны соблюдать общие правила пожарной безопасности.
- 1.9. Повторный инструктаж проводится один раз в три месяца, периодическая проверка знаний инструкции по охране труда - ежегодно.
- 1.10. Работники не допускаются к работе или может быть отстранен от нее в следующих случаях:
 - при отсутствии допуска к самостоятельной работе и инструктажа;
 - при нарушении требований инструкций по охране труда;
 - при выполнении работ без соответствующей спецодежды и других средств индивидуальной защиты;
 - при выявлении на работе в состоянии алкогольного, наркологического или токсического опьянения;
 - при болезненном состоянии.
- 1.11. К работе на машинах допускаются рабочие:
 - не моложе 18 лет;
 - прошедшие медицинский осмотр и получившие справку о разрешении;
 - работать на определенных механизмах и машинах.
- 1.12. Опасными и вредными производственными факторами для рабочего по стирке спецодежды являются:
 - подвижные части оборудования;
 - напряжение электрической сети;
 - синтетические и химические вещества употребляемые при стирки;
 - возможность заражения инфекционными заболеваниями в периоды эпидемий.

2. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ПЕРЕД НАЧАЛОМ РАБОТЫ.

- 2.1. Надеть санитарно-гигиеническую одежду, убрать развевающиеся концы одежды, застегнуть обшлага рукавов, волосы убрать под головной убор.
- 2.2. Проверить наличие и пригодность защитных средств, убедиться в исправности оборудования, наличие необходимых инструментов и приспособлений.
- 2.3. Проверить освещение рабочего места.
- 2.4. Убедиться в наличии теплоизоляции технических паропроводов, магистрали отопления и конденсатопроводы. В помещениях с мокрым режимом теплоизоляция трубопровода должна иметь водонепроницаемое и водостойкое покрытие.
- 2.5. Проверить наличие оградительных решеток из несгораемого материала всех имеющихся нагревательных приборов и проводящих трубопроводов отопления.
- 2.6. Убедиться в исправности приточной вентиляции. В стиральных и сушильно-гладильных цехах приточный воздух подается в верхнюю и рабочую зоны, в остальных помещениях прачечных только в верхнюю.
- 2.7. При работе на машинах запрещается носить платки, шарфы и другие вещи с развевающимися концами.
- 2.8. Проверить на прочность установку основания машины, чтобы была исключена возможность их самопроизвольного перемещения и опрокидывания.

3. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ВО ВРЕМЯ РАБОТЫ.

- 3.1. При работе с машиной не касаться металлических коммуникаций помещений (трубопроводов, радиаторов и т.д.).
- 3.2. На месте эксплуатации, а также на месте сборки и ремонте машин не допускается присутствие лиц, не имеющих отношение к работе машин и механизмов.
- 3.3. Следить, чтобы не было скручивания, образования петель и резких перегибов электрического кабеля и попадания его под колеса или ножки машины.
- 3.4. Работу с применением синтетических моющих средств производить только с использованием защитных средств.
- 3.5. Осматривать, ремонтировать, налаживать, чистить и смазывать машины и механизмы во время работы запрещается.
- 3.6. О чистке и ремонте машин и механизмов, а также об их авариях следует записывать в специальный журнал.
- 3.7. Пусковые кнопки электроаппаратуры, рубильники, а также различные рукоятки и маховики управления машины должны находиться в удобном и неопасном месте.
- 3.8. Пол стирального цеха должен иметь уклон в сторону рабочей части оборудования, быть гладким, чистым и нескользким. Пролитое масло, мыльный раствор и другие жидкости должны удаляться.
- 3.9. Все выбоины в полах следует тщательно заделывать на уровне пола.
- 3.10. Белье в стиральном цехе должно находиться только в тележках.
- 3.11. Стиральная машина должна быть установлена на уровне, обеспечивающем легкую и беспрепятственную загрузку и выгрузку белья.
- 3.12. Стиральная машина при каждом пуске (после паузы при реверсивном вращении) не должна вибрировать.
- 3.13. Крышки барабанов должны быть снабжены автоблокировкой, обеспечивающей работу машины только с закрытыми крышками.

- 3.14. Стиральная машина должна иметь указатель уровня воды и температуры в барабане.
- 3.15. Центрифуга должна быть установлена на особо прочном фундаменте, предусмотренном для машин центробежного действия.
Опорная рама центрифуги должна быть закреплена анкерными болтами, соответствующими расчету.
- 3.16. Крышка центрифуги должна иметь блокировочное устройство, которое должно остановить центрифугу при ее открывании.
- 3.17. При загрузке центрифуги бельем нужно неуклонно соблюдать следующие требования:
- белье укладывать в корзину равномерными слоями по всей окружности;
 - загрузку производить до уровня верхней части корзины;
 - белье закрывать плотной тканью, концы которой подбить под горловину корзины;
 - после загрузки белья крышку закрыть.

4. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ В АВАРИЙНЫХ СИТУАЦИЯХ.

- 4.1. Отключить используемое электрооборудование.
- 4.2. Сообщить Администрации о сложившейся ситуации, а при возникновении пожара в ближайший пункт пожарной охраны и принять меры по ликвидации пожара.
- 4.3. Во всех случаях аварийных ситуаций проявляйте мужество, самообладание и уверенность, пресекая возможную панику среди окружающих.
- 4.4. При несчастном случае немедленно окажите пострадавшему первую помощь и вызовите врача на место происшествия, а при необходимости организуйте транспортировку пострадавшего в медицинское учреждение.

5. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ПО ОКОНЧАНИИ РАБОТЫ.

- 5.1. Отключить оборудование от электросети.
- 5.2. Привести в порядок рабочее место, рабочую одежду, защитные средства и используемые инструменты.
- 5.3. Сообщить бригадиру о всех неполадках и неисправностях, замеченных во время работы.
- 5.4. Вымыть руки и лицо теплой водой с мылом или принять душ.

Специалист по охране труда: _____ М.В.Шеховцева

ЛИСТ ОЗНАКОМЛЕНИЯ

С Инструкцией № ИОТ-01.005-2024

“ По охране труда для рабочего по стирке спецодежды .”

Ознакомлены:

[illegible]